

ABRAZADERA SUPER PRESIÓN

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS



ANCHO DE BANDA 15 mm	ANCHO DE BANDA 15 mm	ANCHO DE BANDA 15 mm	ANCHO DE BANDA 15 mm
RANGO Ø	RANGO Ø	RANGO Ø	RANGO Ø
23-28		CON RESORTE	SUPER REFORZADA
26-32			
30-36			
	34-40	34-40	
	38-44	38-44	
	42-48	42-48	
	46-52	46-52	
	50-58	50-58	
	56-64	56-64	
	62-70	62-70	
	68-76	68-76	
	74-82	74-82	95-110
	80-88	80-88	105-120
	86-94	86-94	115-130
	92-100	92-100	125-140
	98-106	98-106	135-150
	104-112	104-112	145-160
	110-118	110-118	155-170
	116-124	116-124	165-180
	122-130	122-130	175-190
	128-136	128-136	185-200

Tornillo Métrico 5

Tornillo Métrico 6

Tornillo Métrico 8

DESCRIPCIÓN

SUPER PRESIÓN CON RESORTE TENSIÓN CONSTANTE

Estas abrazaderas proporcionan por medio de resorte una tensión constante, compensando variaciones de diámetro debido a cambios de temperatura en la manguera. Banda en Acero Inoxidable AISI 304 con resorte y tornillo de acero.

ABRAZADERA SUPER PRESIÓN DE 24MM

Abrazadera super presión reforzada con un ancho de banda de 24mm, para realizar ajustes de gran presión de apriete. Esta abrazadera está fabricada en acero inoxidable AISI 304 y el tornillo y la tuerca son de acero zincado.

HOJA DE DATOS

Material Fleje

Acero inoxidable AISI 304

Material Resorte/Tornillo/Tuerca

Acero SAE 1010 zincado

Peso (g)

Según modelo

Empaque

Cajas de cartón

Cantidad por caja

Según modelo

Peso de la caja (Kg)

Según modelo

País de fabricación

Argentina